



Neues  
Verbindungsmittel

Nennlast bis

**150 kg**

Teilsystem abhängig



More  
Power

## SaferConnect One / Double

### Elastisches Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer

#### geprüft und zugelassen nach

- nach EN 354:2010 und EN 355:2002
- Einfache und Y- Ausführung
- Min. Nennlast 50 kg
- Max. Nennlast bis **150 kg** (Teilsystem abhängig)
- Schlauchband – **Stretch Material**

durch die Verwendung von Stretch Material wird die Stolpergefahr erheblich verringert

- Nähte mit einer Bruchlast > 30KN
- Bandfalldämpfer unter 6KN als maximal einwirkende Kraft
- Alu Trilock Karabiner am Bandfalldämpfer
- Stahl- oder Aluminiumrohrhaken an Seilendverbindung
- Öffnungsweite 56mm oder 60mm wählbar
- Länge 1,50 m



Alu Trilock Karabiner nach EN 362 montiert am Bandfalldämpfer 25 KN Öffnungsweite 22 mm

#### wählbare Rohrhaken nach EN 362

Aluminium Rohrhaken A 56  
Bruchlast 22 KN  
Öffnungsweite 56 mm

Stahl Rohrhaken S 56  
Bruchlast 24 KN  
Öffnungsweite 56 mm

Stahlrohrhaken S 60  
Bruchlast 50 KN  
Öffnungsweite 60 mm



SHE Solution

